PIRAGRI GARDEN 4T 10W-30

DESCRIPTION :

PIRAGRI GARDEN 4T 10W-30 est une huile moteur pour les outils de jardin équipés de moteurs à essence ou à diesel pour lesquels le fabricant recommande une viscosité SAE de 10W-30.

AVANTAGES :

- Protection efficace et assure une bonne propreté du moteur.
- Huile multigrade : lubrification garantie quelle que soit la saison.
- Longévité moteur accrue grâce à sa formulation.
- Grande polyvalence d'emploi de par ses normes très répandues et de par sa viscosité multigrade.

SPECIFICATIONS :

API	**SJ/CF**	**JASO**	**MA**
ACEA	**A2/B2**		

CARACTERISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Valeurs
Grade SAE	-	-	10W-30
Densité à 15°C	D 4052	kg / m³	879
Viscosité à -25°C	D 5293	cP	6500
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	71.7
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	11.1
Indice de viscosité	D 2270	-	146
Point d'écoulement	D 97	°C	-33
TBN	D 2896	g KOH/kg	6.3
Point d'éclair COC	D 92	°C	215
Cendres sulfatées	D 874	masse %	0.7

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution technique de nos produits.

Mai 2025

PIRAGRI LUBRIFIANTS SRL
RUE DRAILY 149 5350 OHEY
Contact : Tél : +33 (0)5 57 26 01 10 – www.piragrioil.be