

PERFORMANCE PLUS DVP SAE 5W-30

DESCRIPTION :

Cette huile moteur est 100% synthétique composée d'huiles de base synthétique spécialement sélectionnées et d'additifs très performants permettent une grande polyvalence d'emploi tout en conservant une protection moteur optimale.

APPLICATIONS :

Ce lubrifiant est spécialement destiné aux moteurs de voitures de dernières générations pourvues ou dépourvues de système de réduction des émissions nocives et polluantes (Euro 5 et Euro 6). La faible viscosité et la compatibilité avec les normes ACEA C2 et C3 permettent une polyvalence remarquable pour répondre aux préconisations de plusieurs constructeurs généralistes.

NIVEAU DE SPECIFICATIONS :

ACEA C2 / C3

API SN

MB 229.31 / 229.51 / 229.52

VW 505.00 / 505.01

BMW-LL-04

FIAT 9.55535-S1 / 9.55535-S3

GM dexos2™

GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025

IVECO 18-1811 Classe SC1

CARACTERISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Valeurs
Grade SAE	-	-	5W-30
Densité à 15°C	D 4052	kg / m ³	853
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	71.8
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	12
Indice de viscosité	D 2270	-	164
Point d'écoulement	D 97	°C	-42
Cendres sulfatées	D 874	masse %	0,7

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution technique de nos produits.

Mai 2025

PIRAGRI LUBRIFIANTS SRL
RUE DRAILY 149 5350 OHEY

Contact : [Tél : +33 \(0\)5 57 26 01 10](tel:+3329557260110) – www.piragrioil.be