PERFORMANCE PLUS FPW9 5W-30

DESCRIPTION

Cette huile moteur premium 100 % synthétique bénéficie d'une technologie avancée. Sa formulation « haute protection », enrichie en agents anti-usure, garantit des performances moteur optimales. Elle est spécialement développée pour répondre à la spécification Stellantis FPW9.55535/03. Initialement réservée aux moteurs Diesel 1.5 BlueHDi (DV5R) produits avant février 2023, cette huile est désormais compatible avec l'ensemble des moteurs Diesel 1.5 BlueHDi (DV5R), les moteurs Diesel 2.2 BlueHDi (DW12RU), ainsi que les moteurs essence PureTech 1.2 (EB2 Turbo GEN1 et GEN2).

AVANTAGES / BÉNÉFICES

- Excellente protection contre l'usure
- Formulation Low SAPS (faible teneur en cendres sulfatées, phosphore et soufre), compatible avec les systèmes de post-traitement
- Protection contre le LSPI (pré-allumage à basse vitesse)
- Propreté moteur optimale, sans dépôts indésirables
- Faible consommation d'huile grâce à une évaporation réduite

SPÉCIFICATIONS

SAE 5W-30 - ACEA C3 - API SN PLUS - STELLANTIS FPW9.55535/03 - PSA B71 2290 / 2297

CARACTÉRISTIQUES

Viscosité SAE J300	5W-30
Densité relative (15°C)	0,847 kg/L (ASTM D4052)
Viscosité à 40°C (Viscosité cinématique)	72 mm^2/s (ASTM D445)
Viscosité à 100°C (Viscosité cinématique)	12 mm^2/s (ASTM D445)
Indice de viscosité (VI)	166 (ASTM D2270)
Point d'écoulement	-48 °C (ASTM D6892)
Point d'éclair	238 °C (ASTM D92)

Les valeurs caractéristiques figurant dans ce tableau peuvent varier selon les tolérances de production et ne constituent en aucun cas des spécifications. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin de faire bénéficier notre clientèle de l'évolution technique des produits.

PIRAGRI LUBRIFIANTS SRL
RUE DRAILY 149
+32 5350 OHEY
BELGIQUE
T +(32) 085 / 612 610
info@piragri.be

STOCKAGE

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60°C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Les consignes de sécurité, hygiène et environnement sont mentionnées sur les fiches de données de sécurité mises à disposition des utilisateurs. Elles fournissent des informations indispensables sur les risques, les précautions et les premières mesures d'urgence à prendre, ainsi que sur l'élimination du produit et ses effets.

Date d'émission / Date de révision :30/09/2026

PIRAGRI LUBRIFIANTS SRL
RUE DRAILY 149
+32 5350 OHEY
BELGIQUE
T +(32) 085 / 612 610
info@piragri.be