PERFORMANCE PLUS LG III FE 0W-30

DESCRIPTION

Huile moteur 100 % synthétique composée d'huiles de base de très haute qualité et d'additifs soigneusement sélectionnés. Grâce à sa composition spécifique, ce produit est particulièrement adapté pour la norme VW 504.00/507.00, lorsqu'une viscosité SAE 0W-30 est requise, cette spécification est aussi appelée en pratique VW Longlife III.

SPÉCIFICATIONS

- SAE 0W-30
- ACEA C3
- VW 504.00 / 507.00
- BMW Longlife-04
- MB 229.51 / 229.52 / 229.31
- PORSCHE C30

APPLICATIONS

Ce lubrifiant est spécialement destiné aux moteurs des voitures de dernières générations pourvues ou dépourvues de système de réduction des émissions nocives et polluantes (Euro 5 et Euro 6). La faible viscosité de cette huile permet une excellente fluidité lors des démarrages du moteur à basse température et favorise grandement les économies de carburant. Cette huile moteur contribue aussi à l'allongement de la durée de vie des catalyseurs à trois voies et des filtres à particules, compte tenu du faible taux SAPS. Grâce à sa formulation, ce produit avec la présence de la norme VW 504.00/507.00 conviendra aux espacements de vidange allongés et à la majorité des véhicules VW après 2000 (sauf moteur R5/ V10).

CARACTÉRISTIQUES

Viscosité SAE J300	0W-30
Densité relative (15°C)	844 kg/m³ (ASTM D4052)
Viscosité à 40°C (Viscosité cinématique)	64.00 cSt (ASTM D445)
Viscosité à 100°C (Viscosité cinématique)	12.00 cSt (ASTM D445)
Indice de viscosité (VI)	178 (ASTM D2270)
Point d'écoulement	-51 °C (ASTM D97)
Point d'éclair	228 °C (ASTM D92, COC)
Cendres sulfatées	0,78 %mass
T.A.N. (Total Acid Number)	8.3 mg KOH/g (ASTM D2896)

Les valeurs caractéristiques figurant dans ce tableau peuvent varier selon les tolérances de production et ne constituent en aucun cas des spécifications. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin de faire bénéficier notre clientèle de l'évolution technique des produits.

PIRAGRI LUBRIFIANTS SRL
RUE DRAILY 149
+32 5350 OHEY
BELGIQUE
T +(32) 085 / 612 610
info@piragri.be

STOCKAGE

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60°C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Les consignes de sécurité, hygiène et environnement sont mentionnées sur les fiches de données de sécurité mises à disposition des utilisateurs. Elles fournissent des informations indispensables sur les risques, les précautions et les premières mesures d'urgence à prendre, ainsi que sur l'élimination du produit et ses effets.

Date d'émission / Date de révision :30/09/2026

PIRAGRI LUBRIFIANTS SRL
RUE DRAILY 149
+32 5350 OHEY
BELGIQUE
T +(32) 085 / 612 610
info@piragri.be