PERFORMANCE PLUS RN17 5W-30

DESCRIPTION

Cette huile moteur est 100% synthétique composée d'huiles de base synthétique spécialement sélectionnées et d'additifs très performants permettent une grande polyvalence d'emploi tout en conservant une protection moteur optimale.

AVANTAGES / BÉNÉFICES

Ce lubrifiant est spécialement destiné aux moteurs de voitures de dernières générations pourvues ou dépourvues de système de réduction des émissions nocives et polluantes (Euro 5 et Euro 6). La faible viscosité et la compatibilité avec les normes ACEA C2 et C3 permettent une polyvalence remarquable pour répondre aux préconisations de plusieurs constructeurs généralistes. On notera également la présence de plusieurs normes très actuelles comme la Renault RN 17, qui est destinée aux véhicules du groupe Renault - Nissan.

SPÉCIFICATIONS

- ACEA C2, C3
- API SP
- PSA B71 2290
- MB 229.31 / 229.51 / 229.52 / 226.52
- Renault RN17 / RN0700 / RN0710

CARACTÉRISTIQUES

Viscosité SAE J300	5W-30
Densité relative (15°C)	854 kg/m³ (ASTM D4052)
Viscosité à 40°C (Viscosité cinématique)	73 cSt (ASTM D445)
Viscosité à 100°C (Viscosité cinématique)	12,3 cSt (ASTM D445)
Indice de viscosité (VI)	167 (ASTM D2270)
Point d'écoulement	-39 °C (ASTM D97)
Point d'éclair	240 °C
Cendres sulfatées	0,64 % masse (ASTM D874)

Les valeurs caractéristiques figurant dans ce tableau peuvent varier selon les tolérances de production et ne constituent en aucun cas des spécifications. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin de faire bénéficier notre clientèle de l'évolution technique des produits.

PIRAGRI LUBRIFIANTS SRL
RUE DRAILY 149
+32 5350 OHEY
BELGIQUE
T +(32) 085 / 612 610
info@piragri.be

STOCKAGE

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60°C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Les consignes de sécurité, hygiène et environnement sont mentionnées sur les fiches de données de sécurité mises à disposition des utilisateurs. Elles fournissent des informations indispensables sur les risques, les précautions et les premières mesures d'urgence à prendre, ainsi que sur l'élimination du produit et ses effets.

Date d'émission / Date de révision :30/09/2026

PIRAGRI LUBRIFIANTS SRL
RUE DRAILY 149
+32 5350 OHEY
BELGIQUE
T +(32) 085 / 612 610
info@piragri.be